

версия	
исполнение коммутационного привода / электропривод	нет
исполнение расцепителя макс. тока	ETU545
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер автоматического выключателя	3VL3 UL
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	20 000
коммутационная износостойкость / типичный	10 000
класс мощности автоматического выключателя	N
справочный идентификатор / согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 / согласно МЭК 750	Q
частота коммутации / макс.	120 1/s
напряжение	
Расчетное рабочее напряжение U_e / макс.	690 V
напряжение развязки	
• расчетное значение	800 V
• при переменном токе / расчетное значение	800 V
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение	8 kV
рабочее напряжение	
• расчетное значение / макс.	690 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / макс.	690 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / макс.	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
функция защиты расцепителя макс. тока	LIG
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение	100 A
ухудшение температуры / для расчетного значения непрерывного тока	50 °C
• согласно UL 489	40 °C
Главная цепь	
рабочая частота	
• 1 / расчетное значение	50 Hz
• 2 / расчетное значение	60 Hz
рабочий ток	
• при 40 °C / расчетное значение	100 A
• при 50 °C / расчетное значение	100 A
• при 55 °C / расчетное значение	95 A
• при 60 °C / расчетное значение	95 A
• при 65 °C / расчетное значение	80 A
• при 70 °C / расчетное значение	80 A
Вспомогательный контур	

число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
число размыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0
пригодность	
пригодность к использованию	защита установки
Подробнее	
компонент изделия • сигнализатор срабатывания • вспомогательный выключатель • расцепитель напряжения • расцепитель мин. напряжения • расцепитель мин. напряжения с опережающим контактом	нет нет нет нет нет
дополнение изделия / опциональный / электропривод	да
функция продукта	
функция изделия • теплового расцепителя перегрузки • защита от замыканий на землю • для нейтрального провода / защита от коротких замыканий и перегрузки • защита от перегрузки	регулируемый да нет да
короткое замыкание	
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) • при 240 В / расчетное значение • при 415 В / расчетное значение • при 690 В / расчетное значение	75 kA 70 kA 6 kA
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) • при 240 В / расчетное значение • при 415 В / расчетное значение • при 480 В / согласно NEMA / расчетное значение • при 600 В / согласно NEMA / расчетное значение • при 690 В / расчетное значение	100 kA 70 kA 65 kA 20 kA 12 kA
связи	
расположение разъема питания / для главной цепи	лицевой
исполнение разъема питания / для главной цепи	без принадлежностей присоединения
Механическая конструкция	
высота	185,5 mm
ширина	104,5 mm
глубина	106,5 mm
вид креплений	жесткий монтаж
условия окружающей среды	
окружающая температура / при эксплуатации • мин. • макс.	-25 °C 70 °C
окружающая температура / при хранении • мин. • макс.	-40 °C 80 °C
Сертификаты	
сертификат соответствия	UL высокая коммутационная способность (H), Non-Interchangeable
справочный идентификатор • согласно DIN EN 61346-2	Q
General Product Approval EMC Declaration of Conformity Test Certificates	



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL3110-2PD30-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL3110-2PD30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL3110-2PD30-0AA0

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

