

Проходная деталь - SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/1,5SCODN - 1577024

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Встраиваемая вилка для датчика / исполнительного устройства, 5-полюсная, M12-SPEEDCON, с механическим ключом А-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с гибким проводником длиной 1,5 м (изоляция из TPE), 5 x 0,34 мм²

как показано на рисунке, но с жилами другого цвета



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 449434
GTIN	4046356449434
Вес/шт. (без упаковки)	44,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Проходная деталь - SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/1,5SCODN - 1577024

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.00767
