

Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (39X15) CUS - 0831939

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, возможен заказ: поштучно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 39 x 15 мм



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 930666
GTIN	4046356930666
Вес/шт. (без упаковки)	9,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	14,8 мм
Ширина (a)	48,7 мм
Диаметр отверстий	3,20 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-80 °C ... 400 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Материал	V4A
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	24
Печатные свойства	Непосредственное нанесение маркировки лазером
Устройство	0831831 TOPMARK LASER
Спецификация испытания на атмосферостойкость	VW PV 3.10.7:2005-02
Продолжительность испытания (часы)	96 ч

Маркеры для устройств - LS-EMSP-V4A (39X15) CUS - 0831939

Технические данные

Общие сведения

Результат испытания на стойкость к истиранию	Испытание проведено
Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана	согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания	96 ч
Результат испытания в атмосфере солевого тумана	Испытание проведено
Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO ₂	в соответствии с DIN 50018:2013-05
Климатические классы	АНТ 1,0 S
Циклы	2
Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги	Испытание проведено
Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат	Испытание проведено
Тип монтажа, маркировка	винты, заклепки

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------