Технические характеристики продукта

Характеристики

OVA51012E

Аккумуляторная батарея 2,4В 1,5АЧ

Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Батарея
Область применения	Подсветка
Количество батарей	2
Тип корпуса	Sealed

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Rilux emergency light fitting Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting Exiway emergency light fitting
Совместимость изделий	Luxa 6 W 1 h Primalum 6 Вт 1 ч Rapida 6 Вт 1 ч Rilux 6/8 Вт 1 ч Exiway One 6/11 Вт Exiway Plus 6/11 Вт
Емкость батареи	1.5 А/час 2.4 В никель-кадмиевая
Размеры батареи	KRMT 23/43
Рабочее положение	В линии
Диаметр	23 мм
Длина	90 мм
Высота	26 мм
Ширина	23 мм
Масса продукта	0.12 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки