

Этикетки в листах DIN-A4 - BMKL 26,8X6,8 WH CUS - 0824251

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 26,8 x 6,8 мм



Преимущества для Вас

- Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
- Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
- Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера



Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 046356 351263 |
| GTIN | 4046356351263 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 9,000 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|------------|---------|
| Длина (b) | 6,8 мм |
| Ширина (a) | 26,8 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
|---|------------------|

Общие сведения

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Цвет | белый |
| Материал, базовый элемент | Полиэфир |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Материал | Полиэфир |

Этикетки в листах DIN-A4 - BMKL 26,8X6,8 WH CUS - 0824251

Технические данные

Общие сведения

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Количество отдельных табличек | 228 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 6 |
| Тип монтажа, маркировка | склеивание |

Стандарты и предписания

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|