

Проходная деталь - SACC-EC-FS-8CON-M16/ 1,0 SCO - 1567801

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемая розетка для датчика / исполнительного устройства, 8-полюсная, M12-SPEEDCON, с механическим ключом А-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемая, с гибким проводом 1 м (изоляция из TPE), 8 x 0,25 мм²



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 327268
GTIN	4046356327268
Вес/шт. (без упаковки)	43,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Проходная деталь - SACC-EC-FS-8CON-M16/ 1,0 SCO - 1567801

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		30 В	
Номинальный ток IN		2 А	
мм²/AWG/kcmil		24	

EAC		B.00767
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474-20140616
Номинальное напряжение UN		30 В	
Номинальный ток IN		2 А	
мм²/AWG/kcmil		24-22	