

Активный модуль - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль с 32 датчиками приближения (Naur) (для входной платы устройства управления Delta V)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 995744
GTIN	4017918995744
Вес/шт. (без упаковки)	417,060 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	181 мм
Высота	126 мм
Глубина	75 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC $\pm 20\%$
Типовой входной ток при U_N	макс. 320 мА
Наименование защиты	Защита от переплюсовки
Защитная цепь / модуль	Диод защиты от переплюсовки
Наименование защиты	Предохранитель
Защитная цепь / модуль	Предохранитель (400 мА)
Индикация рабочего напряжения	LED зел.
Частота передачи	350 Гц

Активный модуль - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Технические данные

Выходные данные

Максимальное напряжение переключения	30 В DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	10 мА
Индикация рабочего напряжения	LED зел.
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание)	СИД красный

Цепь управления

Напряжение без нагрузки	8,2 В DC $\pm 10\%$
Точка переключения	$\geq 2,1$ мА (в проводящем состоянии)
	$\leq 1,2$ мА (в запертом состоянии)
	6,3 мА ... 10 мА (при коротком замыкании)
	0 мА ... 0,35 мА (при обрыве проводника)
Гистерезис переключения	около 0,2 мА
Внутреннее сопротивление	около 1 к Ω
Ток короткого замыкания	≤ 10 мА

Общие сведения

Количество каналов	32
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Тип изоляционного материала, корпус	Полиамид PA, неусиленный
Цвет	зеленый

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	103
Полюсов	6
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Emerson DeltaV
------------	----------------

Активный модуль - UM-32 NAM/I/M/DV - 2305046

Технические данные

Поддерживаемые устройства управления

- подходящие платы ввода-вывода	VE4001S2T2B5
---------------------------------	--------------

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	0,4 кВ (Основная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	I

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------