



Reset remote, 110-125VAC/DC

Тип **IZMX-RR110AD-40-1**
Каталог № **184126**
Eaton Каталог № **68D2806G61**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Сигнализация срабатывания / опции сброса
Принадлежности			Дистанционный сброс
			Переключатель оснащён механической сигнализацией срабатывания (красный штырёк). После приведения в действие катушки удалённого сброса электрическим способом можно сбросить блокировку повторного включения. Комбинирование с дистанционным сбросом невозможно
Номинальное управляющее напряжение	U _s	B	110 - 127 V AC 50/60 Hz 110 - 125 V DC
Применяемое для			IZMX40...W IZMX40...F
указания			В комплект дооснащения входят требуемые клеммы управляющего провода SEC.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss8.1-27-37-04-18 [AKF016010])		
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ	V	110 - 127
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ	V	110 - 127
Rated control supply voltage U _s at DC	V	110 - 125
Voltage type for actuating		AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range	A	0
End value adjustment range undelayed short-circuit release	A	0
Type of electric connection		Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact		0
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as change-over contact		0
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for off-load switch		Yes
Suitable for motor safety switch		No
Suitable for overload relay		No