



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB4 Harmony XB5
Тип устройства или его аксессуаров	Блок контактов
Краткое название устройства	ZBE
Минимальная партия для продажи	5
Степень защиты IP	IP20 IEC 60529
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Тип блока контактов	Одиночный
Использование контактов	Стандартный контакт
Присоединения	Разъем Faston 1 x 6,35 мм Разъем Faston 2 x 2,8 мм

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.011 кг
Прямое размыкание	Без
Рабочий ход	2.6 мм Н.О. изменение коммутационного состояния 4.3 мм полный ход
Рабочая сила	2.3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния
Механическая износостойкость	10000000 циклы
Материал контактов	Серебряный сплав (Ag/Ni)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В 3 EN 60947-1
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-7)$ 1 mA in clean environment EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10 \exp(-8)$ 5 mA in clean environment EN/IEC 60947-5-4
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Условия эксплуатации	Монтаж на хомут кнопки
Код состава электрической части	C1 <= 9 C2 <= 7 C3 <= 6 C4 <= 4 C5 <= 5 C6 <= 3 C7 <= 4 C8 <= 2

C9 ≤ 3
 C12 ≤ 6
 M1 ≤ 6
 M2 ≤ 4
 M3 ≤ 4
 M5 ≤ 2
 M6 ≤ 2
 M7 ≤ 6
 M8 ≤ 4
 M9 ≤ 2
 SF1 ≤ 3
 SF2 ≤ 2
 MF1 ≤ 2
 MF2 ≤ 2
 C10 ≤ 2
 M4 ≤ 2
 C13 ≤ 1

Код совместимости	ZBE
-------------------	-----

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Виброустойчивость	5 gn 2...500 Гц IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn 18 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27 50 gn 11 мс половина ускорения синусоидальной волны IEC 60068-2-27

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---