

## Панель кабельных вводов - MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 1422349

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Панель кабельных вводов, количество проводов: 25, длина: 222 мм, ширина: 92 мм, высота: 14 мм, наружный диаметр проводника: 4х 5 мм ... 7 мм, цвет: черный

### Преимущества для Вас

✓ Маслостойкость согласно UL 157

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 301846 |
| GTIN                   | 4055626301846                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 283,400 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Длина                                                      | 222 мм              |
| Ширина                                                     | 92 мм               |
| Высота                                                     | 14 мм               |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 62 мм               |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали   | 193 мм              |
| Наружный диаметр кабеля                                    | 4х 5 мм ... 7 мм    |
|                                                            | 4х 8 мм ... 12 мм   |
|                                                            | 12х 10 мм ... 14 мм |
|                                                            | 4х 14 мм ... 20 мм  |
|                                                            | 1х 20 мм ... 26 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Степень защиты                                  | IP65 (Минимальная толщина листа $\geq 2,5$ мм) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C                              |

## Панель кабельных вводов - MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 1422349

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество проводов                   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал                              | TPE-SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | оцинкованная листовая сталь ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цвет                                  | черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Момент затяжки                        | 1,5 Нм ... 2 Нм (Крепежные винты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Указание                              | вкл. крепежные винты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Залитая оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Указания по монтажу                   | Крепежный винт M8, момент затяжки 1,5–2,0 Нм, внутренний шестигранник SW5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Для монтажа используйте входящие в комплект крепежные винты.<br><br>Последовательность монтажа:<br>1) зафиксировать Multigates при помощи входящих в комплект крепежных винтов (соблюдать момент затяжки),<br>2) проделать отверстие в мембране (отверткой) или срезать верхушку конуса,<br>3) провести провод (с внешней стороны) через отверстие. Вытянуть обратно провод примерно на 20 мм (для разгрузки от натяжения) |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |