

Переходные соединители - ST-6ES1N8A9K04S - 1618710

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11,2 мм

На рисунке показан 4-полюсный вариант

Преимущества для Вас

- Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
- Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
- Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 809702
GTIN	4046356809702
Вес/шт. (без упаковки)	32,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 1 мм
Тип фиксатора	для стандартной блокировки и SPEEDCON
Направление нумерации контактных гнезд	стандартный
Кодирование	N
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Полюсов	7
Диаметр силового контакта	1 мм
Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C	14 A

Переходные соединители - ST-6ES1N8A9K04S - 1618710

Технические данные

Общие сведения

Диаметр контакта сигнальной цепи	1 мм
Отверстие для ввода кабеля	9 мм ... 11,2 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	3000 м
Номинальное / рабочее напряжение силового контакта	630 В
Расчетное импульсное напряжение для силового контакта	6 кВ
Категория перенапряжения для силового контакта	III
Степень загрязнения силового контакта	3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	6 А		
мм ² /AWG/kcmil	18		

Переходные соединители - ST-6ES1N8A9K04S - 1618710

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		6 А	
мм ² /AWG/kcmil		18	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---