

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC - 2900890

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль вывода VARIOFACE, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. контактом с ручным управлением в каждом, для цепей 24 В постоянного тока (реле входят в комплект поставки)

Преимущества для Вас

- ✓ Малая монтажная ширина, всего 92 мм (8 каналов) или 285 мм (32 канала)
- ✓ Вставные мини-реле с одним переключающим контактом с возможностью ручного управления
- ✓ Индикатор состояния цепи питания (светодиод)
- ✓ Светодиодный индикатор состояния и безынерционный диод на каждой сигнальной цепи (встроены в реле)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 545099
GTIN	4046356545099
Вес/шт. (без упаковки)	250,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	92 мм
Высота	111 мм
Глубина	64 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP00

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC - 2900890

Технические данные

Условия окружающей среды

	IP00
--	------

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,9 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	18 мА
Время срабатывания, типовое	9 мс
Время возврата, типовое	6 мс
Наименование защиты	Безынерционный диод (встроен в реле)
Индикация рабочего напряжения	LED зел.
Индикатором состояния / канал	Желтый светодиод (встроен в реле)

Выходные данные

Исполнение контакта	1 переключающий контакт
Материал контакта	AgNi
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Минимальное напряжение переключения	12 В AC/DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	5 А
Минимальный коммутационный ток	10 мА
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	120 Вт (24 В DC)
	62 Вт (48 В DC)
	48 Вт (60 В DC)
	55 Вт (110 В DC)
	66 Вт (220 В DC)
	1250 ВА (500 В AC)

Общие сведения

Количество каналов	8
В комплекте с	есть
Долговечность механическая	5x 10 ⁶ коммутационных циклов
Режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP00
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Цвет	зеленый

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC - 2900890

Технические данные

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	4
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Поддерживаемые устройства управления

Управление	MITSUBISHI MELSEC Q
- подходящие платы ввода-вывода	QY82P
Управление	MITSUBISHI MELSEC L
- подходящие платы ввода-вывода	LY41PT1P
	LY42PT1P

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
Расчетное напряжение изоляции	260 В AC
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов)
	6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC - 2900890

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742