



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iLL
Тип устройства или его аксессуаров	Модульный сигнал управления
Краткое название устройства	iLL
[Us] номинальное напряжение сети	110...130 V DC 110...230 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Частота мигания	2 Гц
Локальная индикация	1 LED green, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона : ProDis
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	69.5 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Клеммный блок	Tunnel type terminal 1 cable(s) rigid 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) rigid 2.5 mm ² Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 0.5 mm ² Tunnel type terminal 2 cable(s) flexible with ferrule 2.5 mm ² Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 mm ²
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
-----------	---------------

Степень защиты IP	IP2 IPxx B
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---