




Основные характеристики

Диапазон	AtlasDesign
Тип устройства или его аксессуаров	Multi-services socket
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	10
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Комплектация изделия	Механизм
Номинальный ток	16 А в 250 V переменный ток 50 Гц
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...2 x 4 мм ² для жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² для гибкий кабель(и)
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Состав устройства	Крышка термопласт
Тип покрытия	(матовый)
Ширина	71 мм
Высота	71 мм
Глубина	32 мм
Масса продукта	56 г

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
