

Верхняя часть корпуса - ICS25-TL77X12-7035 - 1019570

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, с прозрачной откидной крышкой, ширина: 25 мм, цвет: светло-серый (7035)



Преимущества для Вас

- ✓ Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
- ✓ Стандартизированные разъемы, например RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда в качестве системных компонентов
- ✓ Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
- ✓ Восьмиконтактные шинные соединители для несущей рейки для простой связи между модулями

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 506746
GTIN	4055626506746
Вес/шт. (без упаковки)	14,330 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Условное обозначение	Верхняя часть корпуса
Тип	ICS25-TL77X12-7035
Арт. №	1019570
Тип корпуса	Установочный корпус
Исполнение	Верхняя часть корпуса

Размеры

Ширина [w]	25 мм
Высота [h]	77 мм
Глубина [d]	14,35 мм

Верхняя часть корпуса - ICS25-TL77X12-7035 - 1019570

Технические данные

Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA 6.6

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (Соблюдайте кривые)

Механическая прочность/испытательный барабан

Высота падения	50 см
Количество циклов падения	50

Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура	125 °C
Продолжительность испытания (часы)	1 ч
Сила	20

Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C
Время воздействия	30 с

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам

Спецификации по испытанию	VW PV 3.10.7:2005-02
---------------------------	----------------------

Общие указания

Тип указания	Указание по монтажу:
Указание	См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	10
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Верхняя часть корпуса - ICS25-TL77X12-7035 - 1019570

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868