



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Сигнальная лампа
Тип объектива	Domed plastic
Питание блока световой сигнализации	Via transformer (f = 50/60 Hz) Via integral transformer (f = 50/60 Hz)

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	30 мм
Форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Белый
Источник света	Лампа накаливания
Цоколь лампы	BA 9s
[Us] номинальное напряжение сети	220...240 В переменный ток
Рабочее положение	Любое положение
Режим работы	Нормальный
Общая ширина CAD	54 мм
Общая высота CAD	70 мм
Общая высота CAD	42 мм
Комплектация изделия	Механизм в сборе

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP66

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.