Технические характеристики продукта Характеристики

NSYZUNFL108 Фильтр для цоколя 5 штук







Основные характеристики

Серия продукта	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Фильтр цоколя
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для управления тепловыми параметрами
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики

Реукля продукта Асtassi Ил устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами (егаль) Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КООВИЯ ЭКСПЛУЯТАЦИИ МОЮЩИЙСЯ ОВМЕСТИМОСТЬ СЕРИЙ ПРОДУКТА ВНУТРИ передней панели ВПИРИНА ВОО ММ 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ В ОСОТВЕТСТВИИ ОСОТВЕТСТВИИ ОСОТВЕТСТВИИ ОСОТВЕТСТВИИ ОСОТВЕТСТВИЕ ОСОТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ В ОСОТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ В ОСОТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ В ОСОТВЕТСТВИЕ ОСОТВЕТСТВИЕ ОСОТВЕТСТВИИ ОСОТВЕТСТВИИ, ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТИ НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ВОВЕТСТВИИ ОТ В ОСТЯТЬ В ОСОТВЕТСВИИ В ОСОТВЕТСТВИИ В ОСОТВЕТСВИИ В ОСОТВЕТСВИ		Product
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
Дерия продукта Асtassi гип устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами геталь голичество в одном комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Аctassi VDS Аctassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Соответствие экологическому татусу VIPO ОСТВЕТСТВИЕ ЭКОНОВНОЕ В КОЛИЧЕСТВИИ ОСТВЕТСТВИИ ОСТ		
ил устройства или его аксессуаров Фильтр цоколя Комплектующие для управления тепловыми параметрами комплекте Комплект из 5 шт. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сповия эксплуатации Моющийся Астазѕі VDS Астазѕі VD	основные характеристики	
комплектующие для управления тепловыми параметрами комплекте Комплект из 5 шт. Комплект из 6 шт. Комплект из 5 шт. Комплект из 5 шт. Комплект из 6 шт. Комплект из 5 шт. Комплект из 6 шт. Комплект из 5 шт. Комптекти из 6 шт. Комплект из 6 шт. Компле	Серия продукта	Actassi
усличество в одном комплекте Комплект из 5 шт. Кололичество в одном комплекте Внутри передней панели Внутри передней панели Вирина Кологичность предложения Кологичность предложения Кологичность предложения Соответствие экологическому татусу Продукт категории Green Premium Соответствие экологическому татусу Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Удекларация о соответствии Schneider Electric Отрадкт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Нетрукция по утилизации продукта Корологический профиль продукта Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с одня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с одня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	ип устройства или его аксессуаров	Фильтр цоколя
ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЮЩИЙСЯ Астазі VDS Астазі VDS Астазі VDA Место монтажа Внутри передней панели 600 мм 800 мм ВОММ ОКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТАТУСУ ПРОДУКТ КАТЕГОРИИ Green Premium СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТАТУСУ ПРОДУКТ КАТЕГОРИИ Green Premium Schneider Electric ОКОЛОГИЧЕСТВИЕ В КОЛОГИЧЕСКОМУ ТАТУСУ ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ОСОБО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОЛИЧЕСТВАХ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ НОРМУ. МООГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОДУКТА МНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ СРОК ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРИОД СРОК ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОСТВЕРСТВУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НО НЕ БОЛОЕ 24 МЕСЯЦЕВ С ТОРК ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ОСОТВЕТСТВУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НО НЕ БОЛОЕ 24 МЕСЯЦЕВ С ТОРК ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ ОСРОК ГАРАНТИИ НА ДАННОЕ ОСОТВЕТСТВУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НО НЕ БОЛОЕ 24 МЕСЯЦЕВ С ОКОЛОТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТЕМИ ПО ТОРКИТЬ В МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА ЕГО В ЭКСПЛУАТЕЦИИ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ, НО НЕ БОЛОЕ 24 МЕСЯЦЕВ С	Сатегория - аксессуар/отдельная цеталь	Комплектующие для управления тепловыми параметрами
Словия эксплуатации Моющийся Асtassi VDS Асtassi VDA Место монтажа Внутри передней панели Вирина 600 мм 800 мм Воответствие экологическому татусу Продукт категории Green Premium Соответствие экологическому татусу Продукт категории Green Premium Соответствие экологическому Тродукт категории Green Premium Соответствие экологической соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Неструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Соличество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Астаз VDA Место монтажа Внутри передней панели 600 мм 800 мм 800 мм Воответствие экологическому татусу Продукт категории Green Premium Соответствие экологическому татусу Продукт категории Green Premium Соответствие экологическому татусу Регламент ROHS (формат даты: "Декларация о соответствии Schneider Electric "Декларация о соответствии Schneider Electric "Декларация о соответствии Schneider Electric "Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Вкологический профиль продукта Пнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	ополнительные характеристи Словия эксплуатации	
Продукт категории Green Premium Тродукт категории Green Premium Соответствие экологическому Продукт не соответствии Schneider Electric Тродукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Пнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации Тродукт на оборудование Тродукт на оборудование Тродукт на оборудование Тродукт на оборудование оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Совместимость серий продукта	
ВКОЛОГИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТАТУСУ ДИРЕКТИВА ROHS (формат даты: "YWW, 2 цифры года и 2 цифры Продукт категории Green Premium Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric "Декларация о соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Доступно "Экологический профиль продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Териод Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Место монтажа	Внутри передней панели
Продукт категории Green Premium Продукт не солевтствие успарация о соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Пиструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Ширина	
Продукт категории Green Premium Продукт не солевтствие успарация о соответствии Schneider Electric Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Пиструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с		
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Доступно Пнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации Приод Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Экологичность предложения	
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Пнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Соответствие экологическому татусу	Продукт категории Green Premium
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Окологический профиль продукта Доступно Восопочический профиль продукта Неструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	циректива RoHS (формат даты:	
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Экологический профиль продукта Пнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	☑Декларация о соответствии Schneider Electric
Окологический профиль продукта Доступно	Регламент REACh	
Пнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с		
Не требует специальных действий для утилизации арантия на оборудование Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	Экологический профиль продукта	
арантия на оборудование Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	4	
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	пнотрукция по утилизации продукта	пе треоует специальных деиствии для утилизации
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	арантия на оборудование	
	Териод	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric
	☑Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	🗗 Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

тарантия на осорудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки