

Корпус - HC-D 25-SMLD-57/O1PG16 - 1672796

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 57 мм, без резьбового соединения, 1x Pg16, с защитной крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 145323
GTIN	4017918145323
Вес/шт. (без упаковки)	289,440 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	57 мм
Ширина	50 мм
Длина	109,5 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16
Размер	D25
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид на открытую плоскую скобку)
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-D 25-SMLD-57/O1PG16 - 1672796

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg16
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь
Материал, защитная крышка	РА

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------