


Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 4-G THT KMGY - 1700020

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 030243
GTIN	4046356030243
Вес/шт. (без упаковки)	3,430 GRM
Примечание	По заказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Размер шага	5 мм
Размер а	15 мм
Высота	13 мм
Длина штыря под пайку	3,9 мм

Общие сведения

Серия изделий	MSTBVA 2,5/...-G-THT
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	12 А
Цвет	светло-серый
Полюсов	4

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 4-G THT KMGY - 1700020

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	12 А	
