

Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 PG29 - 3241185

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоское уплотнение, высота: 2,5 мм, диаметр: 43 мм, цвет: зеленый



Преимущества для Вас

- ✓ Плоские уплотнительные кольца из центеллена служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- ✓ Степень защиты IP68
- ✓ Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 046356 785914
GTIN	4046356785914
Вес/шт. (без упаковки)	3,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота (c)	2,5 мм
Диаметр	43 мм
Внутренний диаметр (f)	35 мм
Толщина материала (g)	2,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-50 °C ... 200 °C
Степень защиты	IP68

Общие сведения

Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 PG29 - 3241185

Технические данные

Общие сведения

Цвет	зеленый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Centellen

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений