

Кабельный ввод - G-INS-M20-M68N-PNES-BK - 1424481

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Преимущества для Вас

✓ Стойкость к УФ-излучению

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 373119
GTIN	4055626373119
Вес/шт. (без упаковки)	14,060 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	42 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Раствор ключа патрубок	27 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	27,8 мм
Длина, резьба	10 мм
Диаметр проходного отверстия	20,1 мм ... 20,2 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 14 мм
	10 мм ... 14 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C (статическая)

Кабельный ввод - G-INS-M20-M68N-PNES-BK - 1424481

Технические данные

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал кабельного сальника	Неопрен
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
	V2 (Корпус)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M20 x 1,5
	M20
Момент затяжки	3,5 Нм (Патрубки: EN 62444)
	3,5 Нм (Патрубки: EN 62444)
	5,5 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005
Категория по ударному воздействию	2
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BM-23

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабельный ввод - G-INS-M20-M68N-PNES-BK - 1424481

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	115116
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
cULus Recognized			