

Профилированное уплотнение - HC-B 16-PR-DI - 1661079

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Профилированное уплотнение для нижней части корпуса типа B16

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 155506
GTIN	4017918155506
Вес/шт. (без упаковки)	5,410 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Материал	NBR
Указания по монтажу	Профилированное уплотнение должно быть приклеено к корпусу (напр., Loctite 4204), не использовать для корпусов ADVANCE и HC-...EMV.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Профилированное уплотнение - HC-B 16-PR-DI - 1661079

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102