



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                                            |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рычаг концевого выключателя                                                            |
| Краткое название устройства        | ZCKY                                                                                   |
| Совместимость изделий              | XCKL<br>XCKM<br>XCKS                                                                   |
| Соответствующая головка            | ZCKD05                                                                                 |
| Движение рабочей головки           | Поворотный                                                                             |
| Тип рукоятки                       | Рычаг с захватом пруж. возврат стекловолокно (штырь круглого сечения 3 мм, L = 125 мм) |
| Тип подвода                        | Подвод сбоку                                                                           |

### Дополнительные характеристики

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Активация выключателя | Любой подвижной частью |
| Прямое размыкание     | Без                    |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды         | -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C для стандартные условия эксплуатации |
| Характеристики окружающей среды              | Стандартные условия эксплуатации                 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Не будет соответствовать<br>Не будет соответствовать                                                                                                       |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---