

Кабельный наконечник - AI-XL 16 -12 BU - 3201961

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, длина: 25,5 мм, цвет: синий

Преимущества для Вас

- Используя до сих пор методы правильной изоляции жил требуют намного больше времени
- Такие кабельные наконечники используются в устойчивых к коротким замыканиям проводах

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 117412
GTIN	4017918117412
Вес/шт. (без упаковки)	0,950 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	25,5 мм
Длина зачищаемой части, макс.	18 мм
Длина наконечника	12 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	12,5 мм
Диаметр наконечника	6 мм
Толщина изолирующей втулки	0,4 мм
Толщина стенки гильзы	0,2 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Общие сведения

Кабельный наконечник - AI-XL 16 -12 BU - 3201961

Технические данные

Общие сведения

Цвет	синий
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

cCSAus			
--------	---	--	--