



Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 5 В пост. тока	да
• 24 В пост. тока	да
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	300 mA; без интерфейсного модуля
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2,7 W; включая 2 x 20 mA модуль TTY
Запоминающее устройство	
Габарит запоминающего устройства на интерфейс в карте памяти S7-CPU	от 1 до 5 Кбайт для параметров; от 0 до 55 Кбайт для текстов сообщений; от 0 до 64 Кбайт для загружаемых драйверов
Интерфейсы	
Число интерфейсов	2; переменный
Двухточечное соединение	
• Макс. скорости передачи данных	115,2 kbit/s; мин. 300 бит/с
• поддерживаемые принтеры	Струйный принтер HP, лазерный принтер HP, профессиональный принтер IBM, определяется пользователем
Встроенный драйвер протокола	
— 3964 (R)	да
— ASCII	да
— RK 512	да
— Принтер	да
— можно дополнительно загрузить драйвер, соответствующий требованиям заказчика	нет
Скорость передачи данных, 20 mA (TTY)	
— по протоколу 3964 (R), макс.	19,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	19,2 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	19,2 kbit/s
— по протоколу RK 512 (R), макс.	19,2 kbit/s
Скорость передачи данных, RS 422/485	
— по протоколу 3964 (R), макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	115,2 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу RK 512 (R), макс.	115,2 kbit/s
Скорость передачи данных, RS 232	
— по протоколу 3964 (R), макс.	115,2 kbit/s
— по протоколу ASCII, макс.	115,2 kbit/s
— с драйвером принтера, макс.	115,2 kbit/s

— по протоколу RK 512 (R), макс.

115,2 kbit/s

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- мин. 0 °C
- макс. 60 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

- мин. 0 °C
- макс. 70 °C

Относительная влажность воздуха

- Эксплуатация, макс. 95 %; без конденсации

Размеры

Ширина	25 mm
Высота	290 mm
Глубина	210 mm

Массы

Масса, прикл. 580 g; Интерфейсные модули: 80 г

последнее изменение:

16.01.2021 