

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 19066

## Расцепитель MX+OF 24В для NG125



### Основные характеристики

|   |  |
|---|--|
| Продуктовая серия                               | Acti 9   |
| Тип устройства или его аксессуаров              | Независимый расцепитель с ОЗ контактом   |
| Краткое название устройства                     | MX + Откр./Загр.   |
| Состав сигнальных контактов                     | 1 выводное реле с НЗ/НО контактами   |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 1 А в 130 V постоянный ток<br>2 А в <= 48 V постоянный ток<br>3 А at >= 240 V AC<br>6 А at < 240 V AC<br>6 А at <= 24 V AC |
| Напряжение цепи управления                      | 24 V пер. ток 50/60 Hz<br>24 V пост. ток   |
| Шаг 9 мм  | 4  |
| Совместимость изделий                           | NG125  |

### Дополнительные характеристики

|  |  |
|--|--|
| Совместимость серий продукта                         | Acti 9 Vigi NG125<br>Acti 9: Acti 9 NG125LMA<br>Acti 9: Acti 9 NG125NA<br>Acti 9: Acti 9 NG125   |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1   |
| Локальная индикация                                  | Индикатор действия   |
| Исполнение выключателя                               | Стационарный   |
| Монтажная опора                                      | 35 мм симметричная DIN-рейка   |
| Высота   | 105 мм   |
| Ширина   | 32 мм  |
| Глубина  | 78 мм  |
| Масса продукта                                       | 0.132 кг   |
| Электрическая износостойкость                        | 10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  |
| Присоединения  | Плоская клемма 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий<br>Плоская клемма 2 кабель (-и) 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Плоская клемма 1 кабель (-и) 0.5...2.5 мм <sup>2</sup> жесткий<br>Плоская клемма 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> гибкий<br>Плоская клемма 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> гибкий с наконечником |

Плоская клемма 2 кабель (-и) 1,5 мм<sup>2</sup> гибкий с наконечником

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Длина зачистки проводов | 10 мм |
| Момент затяжки          | 1 Н-м |

### Условия эксплуатации

|  |   |
|--|---|
| Стандарты                                  | EN/IEC 60947-5-1  |
| Сертификация продукта                      | EAC   |
| Степень защиты IP                          | IP20 В соответствии с EN/IEC 60947-5-1<br>IP4 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
| Степень загрязнения                        | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1   |
| Категория перенапряжения                   | II  |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1   |
| Относительная влажность                    | 95 % в 55 °C  |
| Рабочая температура окружающей среды       | -25...60 °C   |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...85 °C   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|