Плавкая вставка - S 20 A/380 V - 0913061

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Плавкая вставка, номинальный ток: 20 A, длина: 36 мм, диаметр: 15 мм, цвет: синий

Преимущества для Вас

- Вставки предохранителя NEOZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 008161
GTIN	4017918008161
Вес/шт. (без упаковки)	11,730 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Цвет	синий
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	3 Вт

Размеры

Длина	36 мм
Диаметр	15 мм

Общие сведения

Предохранитель	gL/gK NEOZED
Номинальный ток I_N	20 A

Плавкая вставка - S 20 A/380 V - 0913061

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	400 В AC (250 В DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	EAC-Zulassung
EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com