

Компоненты для проходного монтажа - PCV 4/ 4-G-7,62 PIN 3,5 AG - 1926536

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Крепежный фланец: Дополнительные принадлежности арт. № 1827570

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 603144
GTIN	4017918603144
Вес/шт. (без упаковки)	8,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	14,25 мм
Ширина	30,44 мм
Размер шага	7,62 мм
Размер a	22,86 мм
Ширина [w]	30,44 мм
Высота [h]	32,5 мм
Высота	29 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Размеры штыря	1 x 0,8 мм

Компоненты для проходного монтажа - PCV 4/ 4-G-7,62 PIN 3,5 AG - 1926536

Технические данные

Размеры

Длина	14,25 мм
-------	----------

Общие сведения

Серия изделий	PCV 4/...-G
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	6 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Расчетное напряжение (III/2)	630 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	20 А
Максимальный ток нагрузки	20 А
Изоляционный материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	4

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Компоненты для проходного монтажа - PCV 4/ 4-G-7,62 PIN 3,5 AG - 1926536

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>