



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров	Механическое реле времени
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
[Us] номинальное напряжение сети	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
Ток отключения нагрузки	10 A (резистивные, $\cos\phi=1$) 6 A (индуктивн., $\cos\phi=0.6$)
Задержка	2...14 minutes 2 minutes
Способ управления	Turn switch
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) PP (полипропилен) SEBS
Монтаж	2 винтами
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям Ø 6...20 мм
Длина	76 мм
Высота	80 мм
Ширина	76 мм
Глубина	80 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	CE EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения ≥ 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты	EN 60669-2-1

Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---