



Основные характеристики

Наименование аксессуара/отдельной детали	Кабель с последовательно-параллельным преобразователем
Назначение аксессуара/отдельной детали	Однооборотный и многооборотный датчик положения SSI
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабельная перемычка
Совместимость изделий	XCC25.. XCC29.. XCC35.. XCC39..
Длина кабеля	0,5 м
Тип кабельной перемычки	Интерфейсы SSI Binary (RS422)//Binary PNP
Тип разъема	Розетка M23 прямой разъем 1 Вилка SUB-D 37 прямой разъем 2
Тип питания	Пост. ток

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения питания	11...30 В
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Масса продукта	0,225 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
--------------------------------------	-----------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---