

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYVPLA5MG

7035 РУЧКА С ЗАМКОМ И ТЯГИ В 500



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Диапазон | Thalassa |
| Тип устройства или его аксессуаров | Запорный комплект |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип аксессуара/отдельной детали | Система блокировки |
| Область применения | Универсальный |
| Монтажная опора | Непосредственная установка на дверь |
| Совместимость серий продукта | Thalassa PLA |
| Состав устройства | Замковая вставка с профилем 1 Кулачок 1 Ручка 1 Задвижка 1 Фиксаторы 1 |
| Материал | Полиамид ручка серый Сплав замка замковая вставка с профилем |
| Тип замка | 2-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
|--|---|

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|