

Кабельный ввод - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 16 мм, экранировка: есть, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 923217
GTIN	4046356923217
Вес/шт. (без упаковки)	57,820 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	36 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Раствор ключа патрубков	27 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	30 мм
Длина, резьба	7 мм
Диаметр проходного отверстия	25,1 мм ... 25,2 мм
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 16 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 бар, 30 минут)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный

Кабельный ввод - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Технические данные

Общие сведения

Материал, вставка	Полиамид 6
Материал кабельного сальника	CR / NBR
Материал уплотнения	Пербунан (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	есть
Тип резьбы, сторона подключения	M25 x 1,5
	M25
Момент затяжки	6,7 Нм (Патрубки: EN 62444)
	6,7 Нм (Патрубки: EN 62444)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	6
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	Метод 1 Надрежьте внешнюю оболочку, но не снимайте ее. Проденьте проводник через резьбовое отверстие, затем удалите внешнюю оболочку. Теперь потяните кабель назад так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной. Метод 2 Сдвиньте экранирующую оплетку примерно на 15-20 мм от конца кабеля. Вставьте кабель в резьбовой сальник так, чтобы образовалась связь между экраном кабеля и контактной пружиной.
Производитель	Jacob
Обозначение изготовителя	50.625 M/EMVD

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CUL

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Кабельный ввод - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV.E140310

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV2.E140310

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV8.E140310

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> QCRV7.E140310

cULus Recognized



cULus Listed

