



Держатель шин, 1P , чтобы 720 мм2 профиля

Тип
Каталог №

BBS-1/PR
107165

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм
Основная функция			Система для профильных шин
Подассортимент			держатель шины Держатели токовой шины Т-образным профилем
Материал			Термопласт, не содержит силикон и хлор
без содержания галогенов			да
Самозатухающий			согласно UL 94
Цвет			RAL 7035
Стойкость к токам утечки			CTI 200
Температуροустойчивость			до 120°C
Описание			Подходит для установки шины РЕ или N С внутренними отверстиями для винтов
Полюсы			1
Расчетный рабочий ток	I _e	A	1600
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль

Технические характеристики

Общая информация

Расстояние до центра шины		мм	60 185
---------------------------	--	----	-----------

Контакты

Расстояние до центра шины		мм	60 185
---------------------------	--	----	-----------

Электрические данные

Расчетный рабочий ток	I _e	A	1600
-----------------------	----------------	---	------

материал

Материал			Термопласт, не содержит силикон и хлор
Цвет			RAL 7035
Стойкость к токам утечки			CTI 200
Температуροустойчивость			до 120°C

Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

