


**Технические  
характеристики продукта**  
**Характеристики**

**KRC4000FP3A**  
**СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ ОГНЕСТОЙКАЯ**



**Основные характеристики**

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Краткое название устройства	KRC
Специальная область применения продукта	Oil and gas Water and waste water Mining minerals and metals Healthcare Enterprise data centres Real estate and office buildings
Область применения	Смена направления
Материал	Медь
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	4000 A в 35 °C
Полярность	3L
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к вправо
Рабочий угол	90 °
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение

**Дополнительные характеристики**

Материал корпуса	Mineral epoxy resin
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	100 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	220 kA
Излучаемое магнитное поле	37.09 мТл
Предел теплового напряжения	10000 A <sup>2</sup> ·с
Падение напряжения	C cos φ =0.9, 0.003 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины C cos φ =1, 0.002 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины C cos φ =0.8, 0.003 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Место монтажа	В помещении Наружная
Сертификация продукта	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Типоразмер	Стандартная длина
Ширина	100 мм
Высота	380 мм
Длина	300 мм
Цвет	Серый : RAL 7030
Линейная нагрузка	126 кг/м

**Условия эксплуатации**

Степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	1000 °C 90 min conforming to DIN 4102-12 2000
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C 84 % от In в 45...50 °C 96 % of In at 35...40 °C 89 % of In at 40...45 °C 78 % of In at 50...55 °C
Рабочая высота	98 % of In в 1000 м наружная 89 % от In в 3000 м наружная 99 % of In в 2000 м в помещении 90 % от In в 4000 м в помещении 94% В в 2000 м наружная 83 % of In в 4000 м наружная 100 % от In в 1000 м в помещении 96 % от In в 3000 м в помещении
Характеристики окружающей среды	Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6 Не содержащий галогенов

**Экологичность предложения**

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1607 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

**Гарантия на оборудование**

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---