



### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	<p>Сопраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка</p> <p>Сопраст : выкатной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 3P : выкатной : NSX400 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 3P : выкатной : NSX630 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : выкатной : NSX400 горизонтальная ориентация установка</p> <p>1x 4P : выкатной : NSX630 горизонтальная ориентация установка</p>

Отказ от ответственности: Данный документ не заменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ?????????????? ??????? (50 ??)	6 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 6 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 6 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 6 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	296 mm
Ширина	575 mm
Масса продукта	3.38 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---