Технические характеристики продукта

XVBC07 Основание

Характеристики



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVB Universal
Тип устройства или его аксессуаров	Базовый блок
Наименование компонента	XVBC
Материал	Армированный стекловолокном полиамид базовый блок

Дополнительные характеристики

(E) Schrider (I) S		
Основные характеристики		
Серия продукта	Harmony XVB Universal	
Тип устройства или его аксессуаров	Базовый блок	
Наименование компонента	XVBC	
Материал	Армированный стекловолокном полиамид базовый блок	
Дополнительные характеристики Монтаж Крепление непосредственное или на трубе		
Монтажный диаметр	70 мм	ĺ
Назначение изделия	Блоки световой индикации без цилиндрических газоразрядных ламп	
Электрическое соединение	1 connector for standard input	
Ввод кабеля	Нижний или боковой ввод	
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц	
Описание зажимов ISO n°1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND	
Масса продукта	0,16 кг	
Условия эксплуатации		
	CCC	

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508	не отменяет г
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1	
Защитное исполнение	TC	
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C	. Данный
Степень защиты NEMA	NEMA 4X в помещении UL 508	HOCTI

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки