

Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой - VC-M-KV-PG16(9-13) - 1853984

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, металлический, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 9-13

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 146313
GTIN	4017918146313
Вес/шт. (без упаковки)	15,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	24,7 мм
Раствор ключа - накидная гайка	24 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 13 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	TPE

Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой - VC-M-KV-PG16(9-13) - 1853984

Технические данные

Общие сведения

Материал кабельного сальника	TPE
Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------