

HVL EK 000 4р M8



Особенности

Артикул	001701420
Наименование	HVL EK 000 4р M8
Вес	.85
Группа	Разъединители предохранителей серии NH
Номинальный ток	100
Тип	HVL EK 000 4р M8
Типоразмер	00C
Количество полюсов	4
Группа 1	Разъединители предохранителей
Номинальное напряжение ас (V)	690
Категория применения	AC-22B
Подключение	M8
Номинальное напряжение dc (V)	220
Крепление	вин/DIN рейка

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	screw/DIN rail
Номинальный ток	100
Номинальное рабочее напряжение	220
Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	4
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	kA
Конструктивный размер	00C
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Подходит для плавких предохранителей	NH000
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Cover grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true

Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
Подходит для монтажа на шину	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	690V
С защитой от ошибочных действий	false
Номинальное напряжение переменного тока	690