

Корпус - DC-B 6-H-80/O1STM20S-M - 1581117

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



DUPLICON, алюминиевый этажерочный корпус для контактных вставок DUPLICON, тип B6, степень защиты IP67, с двумя защелками, уплотнением и резьбой M20 (без резьбовых кабельных вводов), наклонное подсоединение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 428019
GTIN	4046356428019
Вес/шт. (без упаковки)	293,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	37 мм
--------	-------

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	DC-B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	с защелкой
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	с резьбой 2x M20
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - DC-B 6-H-80/O1STM20S-M - 1581117

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	EMV-проводящий
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Материал корпуса ручки, крепления	РА