

Кабельный ввод - VC-M-KV-PG21(20X 7) - 1885305

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Резьбовой соединительный элемент Pg21 для одного кабеля (основная часть металлическая), в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнений 2 - 4, кабель (мм) 20 x 7 мм (для плоского кабеля)

На рисунке показан вариант изделия



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 176419
GTIN	4017918176419
Вес/шт. (без упаковки)	32,620 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	7 мм ... 20 мм (для плоского кабеля)
-------------------------	--------------------------------------

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------------------------	-------------------

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	ПВХ
Материал уплотнения	ПВХ
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21
Момент затяжки накидной гайки	10,00 Нм

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Кабельный ввод - VC-M-KV-PG21(20X 7) - 1885305

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------
