



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Диафрагма для ввода кабеля
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial Spacial S3D компактный шкаф
Состав устройства	1 оболочка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Плата кабельного ввода Конструкция корпуса
Материал	PP (полипропилен) ТПЭ (термопластичный эластомер)
Способ установки	Винтами Закреплены
Общее количество кабельных вводов	7
Количество вводов кабеля	2x 6...13 мм : M20 2x 5...10 мм : M16 2x 8...17 мм : M25 1 : M32
Высота	9 мм 20 мм
Ширина	220 мм
Глубина	90 мм
Цвет	Светло-серый RAL 7035
Масса продукта	0.176 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Стандарты	EN 60670-1 : 2005/A1 EN 60529 : 1991 EN 50262 : 1998
Огнестойкость	НВ в соответствии с UL 94
Рабочая температура окружающей среды	-20...125 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1040 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---