



### Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 60 В пост. ток
Форма вывода	Плоский
Краткое название устройства	RSLZ
Комплектация изделия	Basic element
Минимальная партия для продажи	10
Коммутационное напряжение	230 В пер./пост. ток

### Дополнительные характеристики

[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 А
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	< 300 В пер. ток
Сила зажима	10...40 Н
Способ установки	Пластиковая пружина сжатия установка на 35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Общая ширина CAD	6.2 мм
Общая высота CAD	78.6 мм
Общая высота CAD	101 мм
Масса продукта	0.023 кг
Пределы номинального рабочего напряжения	184...264.5 В

### Условия эксплуатации

Присоединения	Пружинные зажимы, 1 x 0,2...1 x 1,5 мм <sup>2</sup> / AWG 24...AWG 16 гибкий кабель с кабельным наконечником
---------------	--

Пружинные зажимы, 1 x 0,2...1 x 1,5 мм<sup>2</sup> / AWG 24...AWG 16 жесткий кабель кабель без наконечника

Стандарты	IEC 61984 UL 508
Сертификация продукта	CSA GOST
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1417 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---