

Безвинтовые клеммы - JBC 2,5/8 - 3240166

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



8-полюсные безвинтовые клеммы с пружинными зажимами, с технологией Push-in для подсоединения проводников без инструмента, для одно- или многопроволочных проводников сечением от 0,5 до 2,5 мм², прозрачный изолированный корпус.

Преимущества для Вас

- ✓ Поставляемые в трех вариантах исполнения безвинтовые клеммы Phoenix Contact, оснащенные зажимами Push-in, обеспечивают подсоединение проводников без использования инструмента в самых стесненных условиях монтажа
- ✓ Провода с различными сечениями могут быть подключены к одной безвинтовой клемме
- ✓ Возможно подключение жестких однопроволочных проводов с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм²
- ✓ Возможно безопасное подключение жестких многопроволочных проводов (7 жил) сечением от 1,5 мм² до 2,5 мм²
- ✓ Прозрачная крышка обеспечивает возможность визуального контроля состояния клеммных контактов, способствуя, таким образом, повышению надежности соединений
- ✓ Наличие специальных гнезд позволяет подключать контрольно-измерительный прибор без предварительного отсоединения проводников

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	
GTIN	4046356457965
Вес/шт. (без упаковки)	3,820 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	8
Количество ярусов	1
Количество точек подключения	8
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Цвет	прозрачный
Изоляционный материал	PC/PA

Безвинтовые клеммы - JBC 2,5/8 - 3240166

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C
Максимальный ток нагрузки	24 A
Номинальный ток I _N	24 A
Номинальное напряжение U _N	450 V

Размеры

Ширина	39,2 мм
Длина	15,6 мм
Высота	8,9 мм
Глубина	15,6 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Зажимы Push-in
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	0 мм ²

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Безвинтовые клеммы - JBC 2,5/8 - 3240166

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 327420
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		12 А	
мм²/AWG/kcmil		20-16	

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------