

Технические характеристики продукта

Характеристики

04495

connection prefabricated horizontal 580mm with Linergy LGYE for NW 2500A 3P



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Соединение
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Глубина ячейки	600 + 400 mm : сзади 600 mm : спереди
Смонтированное устройство	Masterpact : выкатной NW20...25 - управление тумблер вертикальная ориентация установка - нижний соединение Masterpact : стационарный NW20...25 - управление тумблер вертикальная ориентация установка - нижний соединение
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	2500 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Длина	580 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1616 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
