



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Электрические и механические соединения
Краткое название устройства	КТА
Совместимость серий продукта	Canalis - КТ
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Область применения	Соединительный блок
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	2000 А с алюминий
Полярность	3L + N + PE
Длина	360 мм

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Исполнение	Стандартное исполнение
Количество цепей	1
Монтажная опора	Самонарезающий винт
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Тип предложения	Запасной элемент
Ширина	141 мм
Высота	204 мм
Цвет	RAL 9001 : белый

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
-------------------	---------------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0947 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
