

Разъем печатной платы - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленные соединители для печатных плат, расчетное напряжение (III/2): 25 В

Преимущества для Вас

- ✓ Разъем для быстрого подключения гибких плат без инструментов
- ✓ Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
- ✓ Надежное контактирование гибких печатных благодаря наличию фиксирующего штыря
- ✓ Исполнение и проверка согласно МЭК 60838-2-2
- ✓ Сертификат UL 1977 служит подтверждением электрической безопасности в случае использования на североамериканском рынке



Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 934220
GTIN	4046356934220
Вес/шт. (без упаковки)	10,620 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	9,00 мм
Размер шага	2,40 мм

Общие сведения

Серия изделий	PTF 0,3/-WB-H
Тип контактов	Гнездовая часть
Полюсов	2
Тип подключения	Обжим
Расчетное напряжение (III/2)	25 В
Изоляционный материал	PBT

Разъем печатной платы - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20130430
Номинальное напряжение UN	60 В	
Номинальный ток IN	5 А	
мм²/AWG/kcmil	22	

EAC		B.00767
-----	---	---------