



Основные характеристики

Диапазон	Exiway
Наименование изделия	Quick Signal
Тип устройства или его аксессуаров	Знак "аварийный выход"
Область применения	Сигнализация
Функция	Стандартный
Питание	Поддержив.
Цвет	Белый
Цвет источника света	Белый
Оборудование в комплекте	Кронштейн установка настенная/флага
Тип крышки	Transparent

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Дистанционное управление
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В пер./пост. тока в 50 Гц
Потребляемая мощность	8.5 В·А
Потребляемый ток	17 мА
Класс электрической изоляции	Класс II
Емкость батареи	0.6 А/час 4.8 В никель-кадмиевая
Автономия	1 h
Время заряда	12 ч
Тип лампы	Светодиод 100000 ч
Световой поток	Поддержив. режим : 14 lm Аварийное состояние : 12 lm
Расстояние видимости	28 м
Функция сигнализации	Two sides indicator
Материал	Корпус : пластик Крышка : пластик
Монтаж устройства	Скрытый Открытый потолок Открытый стена Подвешивание потолок Скрытый фальшпотолок Кронштейн типа «флаг» стена

Высота	235 мм
Ширина	290 мм
Глубина	60 мм
Масса продукта	0.8 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 1838 EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details  Go to CaP for more details
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---