



Основные характеристики

Краткое название устройства	FDM121
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль управления и отображения
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности отображения и сигнализации
Совместимость серий продукта	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Тип предложения	C4 C5
Наименование изделия	Enerlin'X FDM
Функция модуля	Дистанционное управление Измерение Отображать сигнал тревоги Просмотр сети

Дополнительные характеристики

Способ управления	Дистанционное управление
Исполнение выключателя	Установка заподлицо
Монтажная опора	Монтируемый на поверхности, с комплектом
Тип дисплея	ЖК-экран с подсветкой белым
Разрешение дисплея	128 x 128 пикселей
Угол обзора по горизонтали и вертикали	60 x 30°
[Us] номинальное напряжение сети	24 V пост. ток (- 20...10 %)
Потребляемый ток	21 mA

Стандарты	CE CSA UL
Высота	96 мм
Ширина	96 мм
Глубина	30 мм
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть Compact NS630b...1600 Запасная часть Compact NS1600b...3200

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1749 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--