



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Моторный дроссель
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Специальная область применения продукта	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	481 А
Совместимость продукта	ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC20Y ATV71QC25Y Variable speed drive ATV630 wall mount, motor: 220 kW 380...480 V Variable speed drive ATV930 wall mount, motor: 220 kW 380...480 V ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HD90M3X ATV71HC16N4
Поштучная продажа	3
Электрическое соединение	Вывод под наконечник 2 x M12

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 250 м экранированный кабель Р двигатель 160...220 кВт в 380...480 В 1 <= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 160...220 кВт в 380...480 В 1 <= 150 м экранированный кабель Р двигатель 250...400 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м неэкранированный кабель Р двигатель 250...400 кВт в 500...690 В 1 <= 250 м экранированный кабель Р двигатель 250...400 кВт в 500...690 В 2 <= 400 м неэкранированный кабель Р двигатель 250...400 кВт в 500...690 В 2 <= 250 м экранированный кабель Р двигатель 90 кВт в 200...240 В
------------------------	---

<= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель 90 кВт в 200...240 В

DV/Dt	500 V/ μ s макс в 400 В 750 В/мкс макс в 500 В 1000 В/мкс макс в 690 В
Тепловые потери	530 Вт
Выходная частота	100 Гц
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Масса продукта	58 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---