




### Основные характеристики

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Продуктовая серия                  | AtlasDesign                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                       |
| Комплектация изделия               | Механизм                          |
| Область применения                 | Подсветка                         |
| Монтаж                             | Винты                             |
| Цвет                               | Нержавеющая сталь                 |
| Тип упаковки                       | Флоупак                           |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 5 шт.                 |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                 |
| Номинальный ток                    | 10 А в 250 V переменный ток 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                               | Скрытый                                                               |
| Функция выключателя                       | На 1 направление                                                      |
| Количество клавиш                         | 1                                                                     |
| Исполнительное устройство                 | Клавиша                                                               |
| Тип покрытия                              | (матовый)                                                             |
| Обработка поверхности                     | Decorative coating                                                    |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C                                                             |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...35 °C                                                             |
| Относительная влажность                   | 60 %                                                                  |
| Электрическая износостойкость             | 40000 циклы в соответствии с IEC 60669                                |
| Форма отвертки                            | Pozidriv No 1                                                         |
| Мощность зажимного соединения             | 1...2.5 мм² для жесткий кабель(и)<br>1...2.5 мм² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов                   | 11 мм                                                                 |
| Высота                                    | 71 мм                                                                 |
| Ширина                                    | 71 мм                                                                 |
| Глубина                                   | 40 мм                                                                 |
| Масса продукта                            | 0.072 кг                                                              |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Стандарты | IEC 60669 |
|-----------|-----------|

## Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|